

PRIMER – PU

Componenta Poliuretanică de Amorsare

DESCRIERE

Primer – PU este o componentă poliuretanică fluidă, de o vâscozitate redusă, care se întărește la contactul cu umiditatea din atmosferă. Este special creată pt. a spori aderența produselor poliuretanică solide pe suprafețe poroase. **Primer – PU** este ideal pentru protejarea structurilor metalice împotriva coroziunii.

RECOMANDAT PENTRU

Amorsare sau suprafețe poroase:

- Beton poros
- Ipsos
- Lemn
- Izolare beton

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru suprafețe imperfecte
- A nu se aplica în straturi groase

CONSUM

Consum maxim total: 0.150 kg/m²

CURATARE

Curățați uneltele și echipamentul mai întâi cu servetele de hârtie și mai apoi folosind SOLVENT – 01. Nu încercați să curățați trafaletele, nu se merita.

AMBALAREA

20 l, 5 l și 1 l

STABILITATE LA DEPOZITARE

Poate fi păstrat pentru minim 12 luni în benă originală, nedesigilată, în locuri uscate, la temperaturi între 5 – 25 °C. Odată deschis, folosiți-l imediat.

NICIUNA DINTRE INSTRUCȚIUNILE ȘI SPECIFICAȚIILE NOASTRE PUBLICATE ÎN SCRIS SAU ALTFEL NU SUNT OBLIGATORII ÎN GENERAL SAU CU PRIVIRE LA DREPTURILE ORICĂREI PĂRȚI TERȚE, SAU NICI NU ELIBEREAZĂ PĂRȚILE INTERESATE DE ÎNDATORIRILE LOR DE A SUPUNE PRODUSUL UNEI EXAMINĂRI CORESPUNZĂTOARE PRIVIND ADECVAREA. ÎN NICIUN CAZ ALCHIMICA S.A. NU VA FI RESPONSABILĂ DE PAGUBE DE ORICE NATURĂ, CE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU BAZAREA PE INFORMAȚII SAU PRODUSUL LA CARE SE REFERĂ INFORMAȚIILE.